

«Каскад»

Испытательная лаборатория
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Каскад»
(ИЛ ООО «Каскад»)

ОГРН: 1247700681414

Россия, 115487, г. Москва, Садовники ул, д. 9, помещ. 2П

Телефон: +7 (916)-515-18-49

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
ЛАБОРАТОРИИ № РОСС RU.33039.ИЛ05ОС

выдан 22 ноября 2024 № 07
действителен до 21 ноября 2027 года

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛ ООО
«Каскад» А.И. Кузьмичев

"29" сентября 2025г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ ИЛ05ОС-024385

Объект:
Масло приборное

2025г

ВНИМАНИЕ: Размножение или перепечатка протокола исследований без
письменного согласия испытательной лаборатории ООО
«Каскад» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ!**

Испытательной лабораторией ООО «Каскад» проведен анализ: Масло приборное

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАКОН"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Санкт-Петербург, 198095, переулок Химический, дом 1, литера Е, помещ. 2 (Цех №2)

Анализ проведен в соответствии с требованиями ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

ОБОЗНАЧЕНИЯ В ПРОТОКОЛЕ

НД	- нормативная документация;
ЭД	- эксплуатационная документация;
КД	- конструкторская документация;
ТУ	- технические условия;
РЭ	- руководство по эксплуатации.
С	- соответствует
НП	- не предусмотрено

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Объект: Масло приборное

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬФАКОН". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Санкт-Петербург, 198095, переулок Химический, дом 1, литера Е, помещ. 2 (Цех №2).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя	НД на метод испытания	Значение показателя по ТР ТС 030/2012	Значение показателя фактическое
1	2	3	4
Температура самовоспламенения, °С	ГОСТ 12.1.044	не менее 165	170
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333-87	не менее 135	145
Содержание селективных растворителей, %	-	не определяется	-
Температура кипения при давлении 101,3 кПа (760 мм рт.ст.), °С, не ниже	-	не определяется	-
Температура начала кристаллизации, °С, не выше	-	не определяется	-
Содержание воды, % масс	ГОСТ 2477-65	"Следы"	Соответствует
Содержание механических примесей, % масс	ГОСТ 6370-2018	не более 0,03	0,01
Содержание полихлордифенилов, мг/кг	ГОСТ EN 12766-1-2014	не более 50	13
Водородный показатель (рН)	-	не определяется	-
Требования к физико-химическим показателям качества отработанной продукции			
Массовая доля механических примесей, %, не более	ГОСТ 6370-2018	1	0,2
Массовая доля воды, %, не более	ГОСТ 10541-2020	2	0,5
Содержание загрязнений	ГОСТ 26378.2-84	Отсутствует	Соответствует

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытательной лабораторией ООО «Каскад» проведен анализ: Масло приборное, соответствуют ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям" в части проверенных показателей.

Исполнители: _____



И.Н. Бобрикова